

Mat Sort

RAL Industrilak

Beskrivelse: Matsort giver det ønskede matte look. Matsort er en hurtigtørrende industrilak, der giver den endelige finish på emner, også efter reparation.

Matsort findes også i en varmekast kvalitet VF-600, der er varmekast op til +600°C. Matsort giver en slidstærk overflade, der kan klare op til +120°C.

Hvis der ønskes mere effektiv rustbeskyttelse og vejrbestandighed anbefales det at grunde med RBG-80 rødbrun grunder først.

Egenskaber:

- vandfast
- slidstærk
- mat toplak (matsort)
- overfaldelak (klar lak)
- hurtigtørrende
- rustbeskyttende

Anvendelse for begge produkter

Overfladen bør være ren og tør. Fjern snavs, fedt, løse partikler, voks etc. Anvendes udendørs eller i et tilstrækkeligt gennemluftet område ved en temperatur på mellem 16-27°C og en fugtighedsgrad under 60% for at sikre ordentlig tørring. Ryst dåsen godt.

Vent 3-5 minutter mellem påføring dog ikke mere end 30 minutter. Efter brug rengøres dysen, ved at vende dåsen på hovedet og spraye i nogle få sekunder.

Det bedste resultat opnås efter 2 lag.

Tekniske data:

Varenr.:	15075	
Farve:	Mat sort	
Emballage:	Spraydåse	
Indhold:	500ml	
Drivmiddel:	Propan/butan	
Temperatur:	Effektiv op til 140°C kontinuerligt	
Kortvarig:	Op til 160°C	
Bindemiddel:	Kombination af acryl- og alkydresins	
Dækkeevne:	2 til 3 lag afhængig af underlag	
Densitet:	± 0,73 kg/l	
Anbefalet lagtykkelse (tør film):	15-20µ	
Glansgrad:	89 v/60° 25 v. 60°	
Fingertør:	15 min. ved stuetemperatur	
Overlakérbar:	Ca. 10 min. ved stuetemperatur	
Tør:	Ca. 30 min. ved stuetemperatur	
Gennemhærdet:	Ca. 5 timer ved stuetemperatur	
Rækkeevne:	Pr. dåse 1-2 m2	
Flammepunkt:	<0° C	
Bestandig:	Benzin, diesel, testbenzin	- god
	Metylethylketon (MEK)	- ikke god
	Aromater	- ikke god

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.