



Teknisk Datablad

ULTRAGLIDE X5

Vangesmøremiddel ISO VG 68

Beskrivelse

ROCOL ULTRAGLIDE X5 er fremstillet af højt raffineret mineralolie, tilsat et askefrit multi-funktionelt system af additiver, som gør det muligt at ULTRAGLIDE X5 kan anvendes til såvel vange-, hydraulik- og gear applikationer. Problemet med forureninger som følge af lækage mellem vanger, hydrauliksystemer og gear, kan nu løses ved at bruge et produkt til samtlige applikationer.

Produktet er tilsat korrosionsinhibitorer, anti-oxidanter og anti-slid additiver.

Egenskaber og fordele

- **Alsiddig anvendelse**
- **Eliminerer „stick slip“ problemet på vanger**
- **De-emulgerende egenskaber - Bestået DIN 51599**
- **Økonomisk i brug**



Anvendelse

Overfladen som ønskes behandlet skal være ren og tør, fri for olie, fedt og snavs.

Hold dåsen lodret og påfør et jævnt tyndt lag i en afstand af ca. 15-20 cm. Filmen vil være fingertør på 1 min. For bedste resultat bør GLASSFLO MPT lufthærde i 2-4 timer ved stuetemperatur.

Efter endt brug vendes aerosoldåsen på hovedet og dysen aktiveres i 2-3 sek. for at rense denne. Den udhærdede film poleres let, herved sikres en fremragende overfladefinish.

ROCOL ULTRAGLIDE X5 leveres klar til brug direkte fra emballagen.

ROCOL IS A TRADEMARK OF Rocol LIMITED

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 18.11.02

INFORMATION

ULTRAGLIDE X5

Vangesmøremiddel ISO VG 68

Tekniske og fysiske data

Udseende:	Klar ravfarvet væske.
Viskositet:	ISO VG 68.
Viskositetsindex:	100.
Lugt:	Svag lugt af mineralolie.
Massefylde:	0,89.
Silicone:	Ingen.
Flammepunkt:	> +150° C.
Opbevaring:	0-40° C. Frostfrit.
Varenumre:	66004000 5 ltr. 66005000 20 ltr., 66007000 210 ltr.

ROCOL ULTRAGLIDE X5 - SPECIFIKATIONER:

VANGER:

- AFNOR NF E 60-200 (Type G).
- FORD UMC 002-8000.
- FRENCH STEEL FT 172, 173.
- CINCINNATI MILACRON P47, P50, P53.

HYDRAULIK:

- AFNOR NF E 48-603 (HM).
- FRENCH STEEL FT 151, 155.
- DIN 51524 DEL 1 & 2.
- US STEEL 126, 127.

INDUSTRIELLE GEAR:

- FRENCH STEEL FT 161.
- DIN 51517 DEL 1,2 OG 3.
- US STEEL 224.
- AGMA 250.04 (EP GRAD).
- DAVID BROWN S1.53.101 (GRAD 2 OG 6).

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

***ITW* Chemical Products Scandinavia**

**Priorsvej 36
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 64 44
Fax: 86 82 64 64
e-mail: info@itw-scan.com
www.itw-scan.com**