

MG-270

Multifedt m/PTFE

Beskrivelse:

MG-270 er et lugtfrit fuldsyntetisk højtryksbestandigt smøremiddel med meget lav toksicitet. Produktet har optimale vedhæftende egenskaber og en stor krybeeffekt, da det indeholder PTFE-kugler, der trænger ind overalt.

MG-270 er velegnet til smøring indenfor vedligeholdelses-, sukker-, papir- og tekstilfremstillingsindustrien.

Produktet anvendes til dele som udsættes for stærke påvirkninger i form af svingninger og rystelser. F.eks. åbne tandhjul, tandstænger, kædehjul og kæder.

Fortrinligt dør- og vindues smøremiddel. Kan normalt anvendes sammen med andre olier, da MG-270 er blandbar med de fleste organiske og syntetiske olier.

MG-270 er neutral overfor de fleste typer af gummi, kunststof og lak. Det indeholder ikke metalsalte og modstår højtryksspuling og damp. Produktet er afvisende over for fersk- og saltvand, yder langtidsrustbeskyttelse og har god syremodstandsdygtighed.

Egenskaber:

- Højtryksbestandigt lyst fedt
- fuld syntetisk
- indeholder PTFE
- vedhæftende
- vandafvisende og rustbeskyttende
- fra -30°C til +240°C

Tekniske data:

Varenr./Indhold:	13705 500ml spray
Vægt:	349 g
Farve:	Transparent/gul
Temperaturområde:	-30°C til 240°C
Drivmiddel:	Propan/butan
Base:	Syntetisk olie
Flammepunkt (konc.):	> 315°C
Vægtfylde v/20°C:	0,70 g/ cm ³
Viskositet:	3000 cSt.
Vandopløselighed:	Ikke opløselig i vand
Lever op til kravene i RoHS:	Ja

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Irriterer huden. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Må kun bruges på steder med god ventilation. Produktet indeholder lavtkogende væsker. Anvendes der åndedrætsværn skal dette være luftforsynet.