



## Teknisk Datablad

---

# RTD COMPOUND

Skærepasta til ekstra svær metalbearbejdning  
(Pr. - Nr.: 41057)

### Beskrivelse

ROCOL RTD COMPOUND er en blød skærepasta til brug ved rømning, gevindskæring, fræsning, boring samt andre svære og krævende metalbearbejdninger.

ROCOL RTD COMPOUND kan bruges på de fleste metaller inklusive hærdet stål, nimonic og titanium. Produktets indhold af EP additiver giver en markant reduktion i friktionen mellem værktøj og emne, hvormed opnås fantastiske skæreegenskaber.

### Egenskaber og fordele

- Længere standtider på værktøjer
- Giver bedre overfladefinish
- Hurtigere gennemløbstider
- Lavere omkostninger



### Anvendelse

RTD COMPOUND påføres direkte på værktøjet eller emnet med børste, eller ved at dyppe værktøjet direkte i pastaen.

ROCOL IS A TRADEMARK OF ROCOL LIMITED

**ITW Chemical Products Scandinavia**

**Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.dk • www.itw-scan.dk**

*Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.*

Udgave: 18.11.02

INFORMATION

# RTD COMPOUND

## Skærepasta til ekstra svær metalbearbejdning

### Tekniske og fysiske data

<i>Udseende:</i>	<i>Brun pasta.</i>
<i>Lugt:</i>	<i>Mild svovlagtig.</i>
<i>Opløsningsmidler:</i>	<i>Ingen.</i>
<b>Shell 4-kugle test</b>	
- <i>Koldsvejsepunkt:</i>	<i>800 kg.</i>
- <i>Slidbelastnings indeks:</i>	<i>315 kg.</i>
<i>Gevindskæremoment (Rustfrit stål 316):</i>	<i>8,6 Nm.</i>
<i>Korrosion (Stålplade v. 175°C i 5 min.):</i>	<i>Ingen korrosion.</i>
<i>Opbevaring:</i>	<i>0-40°C. Normal opbevaring.</i>
<i>Varenummer / forpakning:</i>	<i>58007000 50gr. 58008000 500gr 58009000 5kg 58010000 18kg</i>

### Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

***ITW* Chemical Products Scandinavia**

***Priorsvej 36  
8600 Silkeborg  
Tlf.: 86 82 64 44  
Fax: 86 82 64 64  
e-mail: info@itw-scan.dk  
www.itw-scan.dk***