

Beton Vibrator XGT®

VR001G

40Vmax • 12000 – 15000 min⁻¹

XGT® 40V Batteridrevet beton vibrator til den professionelle bruger.

VR001G XGT® 40V Batteridrevet beton vibrator med mulighed for montering af skafter i forskellige længder. Betonvibratoren har 2 hastigheder og er beregnet til den professionelle bruger. Er kompatibel med skaft størrelse Ø28mm, Ø32mm og Ø38mm i længderne 0,8m til 2,4m.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vibrationsniveau, belastning med fleksibel slange	4,9 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, belastning med fleksibel slange	1,5 m/s ²
XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	12 000 - 15 500 min ⁻¹
Vibrator akseldiameter	32 - 38 mm
Lydtrykniveau	80 dB(A)
Vægt /målt	4,8 - 7,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	282 x 112 x 258 mm
Kulfri motor	✓

Brugerfordele

- Leveres uden skaft
- Valg af to hastigheder (Lav/ høj) gør maskinen fleksibel.
- Konstant hastighedskontrol giver mulighed for stabilt arbejde
- Ergonomisk designet håndtag
- Låsbar afbryder hindrer utilsigtet opstart under transport
- Kompatibel med skafter med stor diameter



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

