

# LG-90

## Grunder Lys

**Beskrivelse:** Hurtig tøvrende modificeret alkyd primer til generel priming i alkyd baserede malingsystemer i mildt til moderat korrosivt miljø. Forsegler alle overflader, hvorfra rust er fjernet.

Anvendes ved montage på spær, karme og garageporte af stål, autoværn, jern-og ståldele, karosseridele og autoreparationer.

Giver en glat, porefri overflade, tørrer hurtigt og er overlakerbar med alle laktyper efter 8 timer.

Kan anvendes udendørs uden overlakering i ca. 6 måneder og giver korrosionsbeskyttelse efter DIN 50021 og DIN 53167.

### Egenskaber:

- varmebestandig op til 80°C - kortvarigt til 120°C
- tørrer hurtigt
- effektiv rustbeskyttelse
- til alle metalemner
- til inden- og udendørs brug

**Anvendelse:** OMRYSTES GRUNDIGT INDEN BRUG.

Ryst dåsen grundigt ca. 2 minutter indtil kuglen kan høres ramme dåsens sider. Spray i afstand af ca. 20 cm. Spray i cirkel eller krydsmønster i flere tynde lag. Overfladen skal være helt ren og tør inden påføring.

Behandling af emner: Rustne flader skal slibes eller behandles med stålbørste, således at alt løstsiddende rust fjernes.

Tørretid ved lufttørring ved 20°C: Støvtør efter 15-20 min.  
Gnidetør efter 30-40 min.  
Gennemtør efter ca. 16 timer.  
Anbefalet lagtykkelse: 40-80µ.

### Tekniske data:

Varenr./indhold:	07595 500ml spray
Vægt:	387g
Farve:	lys grå
Drivmiddel:	DME
Rækkeevne:	2,8 - 3,0 m <sup>2</sup>
Støvtør:	15-30 min
Hærdet:	16 timer
Varmebestandig:	80°C
Base:	Alkydharpiks
Flammepunkt (konc.):	31° C
Vægtfylde v/20°C:	0,775 g/ cm <sup>3</sup>
Salttågetest:	500 timer
Lagtykkelse (1 lag):	20-25µ
Anbefalet lagtykkelse:	40-80µ (3 lag)
Vandopløselighed:	Ikke opløselig
VOC:	663 g/l
MAL-kode(1993):	4-3

**Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet:** Farlig ved indånding og ved hudkontakt. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Må kun bruges på steder med god ventilation. Produktet indeholder lavtkogende væsker. Anvendes der åndedrætsværn skal dette være luftforsynet.

**Information:** Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på [www.kema.dk](http://www.kema.dk) eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.