

SCHEMA TECNICA
DATA SHEET
FICHA TÉCNICA

Street Solar

1x30W LED



*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

FARO/LED/FOCOS

1x30W LED

LUMEN/LÚMENES

6.000 lm

**AREA ILLUMINATA/ILLUMINATED
AREA/ÁREA ILUMINADA**

370 mq/sqm/m2 (20 lux)
480 mq/sqm/m2 (01 lux)

Fari/Led/Focos

Tipo/Type/Tipo	LED (Osram)
Lumen/Lumenes	6000 lm
Temperatura del colore/Colour Temp/Temperatura del calor	5700K Ra 70+
Efficienza/Efficiency/Eficacia	190 lm/W
Classe IP-IK/IP-IK Class/Clase IP-IK	IP65 / IK10

Batterie/Batteries/Baterías

Tipo/Type/Tipo	Litio/Li-ion
Capacità/Capacity/Capacidad	14.8V / 2.6AH
Tempo di ricarica/Charging time/Tiempo de recarga	7 Ore/Hour/Horas
Stato della batteria/Battery status/Estado de la batería	Verde/Green: > 70% Arancione/Orange/Naranja: 30% - 70% Rosso/Red/Rojo: < 30%
Potenza del pannello solare/Solar panel power/Energía de los paneles solares	60 W

Albero zincato/Galvanized mast/Características del mástil galvanizado

Altezza/Height/Altura máxima	5.5 m
Sistema di elevazione/Mast/Sistema de elevación	Manuale/Manual
Rotazione/Rotation/Rotación	80 Km/h

Prestazioni/Performance/Rendimiento

Tempo di illuminazione in giorni di pioggia/Lighting Time in Rainyday/Tiempo de iluminación en días de lluvia	15-58 h
Modalità di controllo/Control mode/Modos de control	Pulsante/Button/Botón on/off
Modalità di illuminazione/Lighting mode/Modos de iluminación	M1: 30% luminosità attenuata + PIR 100% fino all'alba M2: 5 ore di luminosità al 100% + 5 ore al 25% di luminosità attenuata con PIR 100% di luminosità + 70% luminosità tenue fino all'alba M3: 70% di luminosità costante fino all'alba M1: dim 30% brightness + PIR 100% till dawn M2: 5 h of 100% brightness + 5 h of 25% dim brightness with PIR 100% brightness + 70% dim brightness till dawn M3: 70% constant brightness till dawn M1: 30% luminosidad atenuada + PIR 100% hasta el amanecer M2: 5 horas de luminosidad al 100% + 5 horas al 25% de luminosidad atenuada con PIR 100% de luminosidad + 70% de luminosidad reducida hasta el amanecer M3: 70% de luminosidad constante hasta el amanecer
Indicazione della modalità/Mode indication/Modos de iluminación	M1: Luce rossa/Red light/Luz roja M2: Luce verde/Green light/Luz verde M3: Luce arancione/Orange light/Luz naranja
Sensore di movimento a infrarossi/PIR/Sensor de movimiento por infrarrojos	120° - > 5 m
Distanza tra le torri faro/Distance between light towers/Distancia entre torres de iluminación	15/20 m



Dimensioni/Dimensions/Dimensión

Dimensione min/Dimension mín/Dimensión mín	1200x800x1860 mm
Dimensione max/Dimension max/Dimensión máx	1200x1291x5500 mm
Peso/Weight/Peso	260 kg
Su Container 40"/Container 40"/Cantidad contenedor 40"	25 unità/unit/unidades (parzialmente disassemblati/ partially disassembled /parcialmente desmontadas)

