

SCHEMA TECNICA
DATA SHEET
FICHA TÉCNICA

Street Plug-In



*immagine a scopo illustrativo/image for illustration purposes/imagen con fines ilustrativos

FARO/LED/FOCOS	LUMEN/LÚMENES	AREA ILLUMINATA/ILLUMINATED AREA/ÁREA ILUMINADA
4x75 W LED	55.000 lm	1500 mq/sqm/m2 (20 lux) 3000 mq/sqm/m2 (01 lux)
4x160W LED	90.000 lm	2800 mq/sqm/m2 (20 lux) 4700 mq/sqm/m2 (01 lux)
4x240W LED	160.000 lm	4000 mq/sqm/m2 (20 lux) 7000 mq/sqm/m2 (01 lux)

Frequenza/ Rated frequency /Frequencia	50 Hz
Voltaggio/ Voltage /Voltaje	230 v
Temperatura di funzionamento/ Operating temperature /Temperatura de funcionamiento	-30/+50
Emissioni acustiche/ Sound Level /Nivel de ruido	0 dB
Consumi/Consumption/Consumo	
4x75W Led	0,30 kW
4x160W Led	0,64 kW
4x240W Led	0,96 kW
Caratteristiche del palo zincato/Galvanized mast features/Características del mástil galvanizado	
Altezza/ Height /Altura máxima	5.5 m
Sistema di elevazione/ Mast /Sistema de elevación	Manuale/ Manual
Resistenza aerodinamica/ Wind speed resistance /Resistencia al viento	80 km/h
Telaio e Carrello/Canopy & Trailer/Chasis y remolque	
Carrello/ Trailer /Remolque	Stazionario/ Stationary /Estacionario
Base/ Basement /sotano	Zincato/ Zinc-plating /Galvanizado ----- Inforchi muletto su ogni lato/ Forklift pockets each side /
Stabilizzatori/ Stabilizers /Estabilizadores	/
Verniciatura/ Canopy /Barnizado	Verniciatura a polvere/ Powder coating paint /Recubrimiento en polvo
Dati Spedizione/Shipment data/Datos de transporte	
Dimensioni min/ Dimension min /Dimensión min	1200x800x2000 cm
Dimensioni max/ Dimension max /Dimensión max	1200x1291x5500 cm
Peso/ Weight /Peso	260 kg
Su camion/ Truck /En camión	33 unità/unit/unidades
Su Container 40"/ Container 40" /En contenedor 40"	25 unità/unit/unidades
Su Container 20"/ Container 20" /En contenedor 20"	11 unità/unit/unidades

